

150W
 **集光**
3000K
4200K





-81

プラグタイプ (アース付)

MS10032-81 ホワイト


¥59,800 ランプ別 安定器付

- CDM-T G12 150W
- 本体 / アルミダイカスト塗装仕上
- 反射板 / アルミ電解研磨仕上
- カバー / 耐熱ガラス
- インバータバラスト付 (別置)
- 消費電力 171W・入力電流 1.71A
- 始動電流 1.71A
- 50Hz・60Hz共用タイプ
- アース付配線ダクトを使用してください
- 近接照射限度 1.5m



オプション⑥ ▶ P.343

スラッシュフード OP01038
フード OP01039



150W
 **散光**
3000K
4200K





-81

プラグタイプ (アース付)

MS10033-81 ホワイト


¥59,800 ランプ別 安定器付

- CDM-T G12 150W
- 本体 / アルミダイカスト塗装仕上
- 反射板 / アルミ電解研磨仕上
- カバー / 耐熱ガラス
- インバータバラスト付 (別置)
- 消費電力 171W・入力電流 1.71A
- 始動電流 1.71A
- 50Hz・60Hz共用タイプ
- アース付配線ダクトを使用してください
- 近接照射限度 1.5m



オプション⑥ ▶ P.343

スラッシュフード OP01038
フード OP01039



150W
 **楕円**
3000K
4200K





-81

プラグタイプ (アース付)

MS10034-81 ホワイト


¥59,800 ランプ別 安定器付

- CDM-T G12 150W
- 本体 / アルミダイカスト塗装仕上
- 反射板 / アルミ電解研磨仕上
- カバー / 耐熱ガラス
- インバータバラスト付 (別置)
- 消費電力 171W・入力電流 1.71A
- 始動電流 1.71A
- 50Hz・60Hz共用タイプ
- アース付配線ダクトを使用してください
- 近接照射限度 1.5m



オプション⑥ ▶ P.343

スラッシュフード OP01038
フード OP01039



150W
 **広楕円**
3000K
4200K




-81

プラグタイプ (アース付)

MS10035-81 ホワイト

¥59,800 ランプ別 安定器付

- CDM-T G12 150W
- 本体 / アルミダイカスト塗装仕上
- 反射板 / アルミ電解研磨仕上
- カバー / 耐熱ガラス
- インバータバラスト付 (別置)
- 消費電力 171W・入力電流 1.71A
- 始動電流 1.71A
- 50Hz・60Hz共用タイプ
- アース付配線ダクトを使用してください
- 近接照射限度 1.5m



オプション⑥ ▶ P.343

スラッシュフード OP01038
フード OP01039

